



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## Colle PU bois extérieur gel | CEC068

LE



Très bonne résistance à la chaleur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Démarche de développement durable	Oui
Classe	D4
Norme NF EN 204	Oui
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	310 ml
Résistance à la température maximum (en °C)	150
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet, spatule, rouleau, brosse
Rendement du produit	150 g/m <sup>2</sup>
Coloris	Transparent
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Résistance à l'eau	Oui
Temps de séchage (en h)	6
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Permet l'assemblage de menuiseries intérieures et extérieures, bois massifs, portes, fenêtres, mobilier et abris de jardin, clôtures et

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 [www.trenois.com](http://www.trenois.com)

l'aboutage pour menuiserie et charpente.

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CEC068
Référence fabricant	30617005 30617005
Marque	Sader
Conditionnement	Pièce   carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné