



Colle PU bois extérieur gel | CEC068



Très bonne résistance à la chaleur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Démarche de développement durable	Oui
Classe	D4
Norme NF EN 204	Oui
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	310 ml
Résistance à la température maximum (en °C)	150
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet, spatule, rouleau, brosse
Rendement du produit	150 g/m ²
Coloris	Transparent
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Résistance à l'eau	Oui
Temps de séchage (en h)	6
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Permet l'assemblage de menuiseries intérieures et extérieures, bois massifs, portes, fenêtres, mobilier et abris de jardin, clôtures et

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

l'aboutage pour menuiserie et charpente.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CEC068
Référence fabricant	30617005 30617005
Marque	Sader
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	37,90€ HT