

Bostik

Mastic MSP 108 turbo fixation | CEC086

▶ Voir la fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Type de colle	MS polymère
Contenance	290 ml
Temps de formation de peau (en min)	10
Dureté Shore-A	57
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Matériel d'application	Pistolet pour cartouche manuel ou électrique. Ne pas utiliser de pistolet squelette
Coloris	Blanc
Utilisation	Compatible avec la plupart des matériaux de construction tels que : le PVC, le métal, le bois, le polyuréthane, l'acier, l'aluminium, la pierre, la brique, le verre et le mortier, le carrelage, les tuiles de toiture, plinthes, panneaux décoratifs, matériaux de bardage et rails de plaques de plâtre.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CEC086
Référence fabricant	30634536 30634536
Marque	Bostik
Conditionnement	Pièce | carton - 1 152 pièces | palette - 110 592 pièces

Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	**35,37€ HT**