



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treonois.com



Colle pour sol souple saderflex 805D | CEC099

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Contenance	20 kg
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température minimum (en °C)	Non
Coloris	Blanc crème
Matériel d'application	Avec spatule appropriée selon les revêtements de sol. (Voir fiche technique)
Temps ouvert à 20°C (en min)	50
Rendement du produit	250 à 400 g/m²
Usage	Intérieur
Temps de séchage (en h)	48
Type de colle	Acrylique
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage des sols en PVC, hétérogènes, moquettes, fibres naturelles et dalles semi-flexibles. Convient pour sols chauffants et plancher rayonnant électrique.
Matière	Acrylique
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenerois Decamps	CEC099
Référence fabricant	30615492 30615492
Marque	Bostik

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

 **50 000 références en stock**

Conditionnement

Code douanier

 **Livraison 24h**

Pièce - 20 kilogrammes

Non renseigné

 www.trevois.com