



50 000 références en stock

▶ Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /



Livraison 24h



www.treonois.com



## Mortier à maçonner | CEC122



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

▶ Voir la fiche technique

Coloris	Gris
Contenance	10 kg
Utilisation	Permet le montage de parpaings et de briques ainsi que la réalisation de chapes de maçonnerie.
Support d'utilisation	Béton, Mortier, Pierre, Parpaing, Brique
Épaisseur maximum (en mm)	40
Épaisseur minimum (en mm)	10
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	120
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Nettoyage du matériel	A l'eau
Matériel d'application	Truelle

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CEC122
Référence fabricant	30128930 30128930
Marque	Bostik
Conditionnement	Pièce - 10 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné



50 000 références en stock

Prix catalogue



Livraison 24h

43,48€ HT



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)