



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /



Livraison 24h



www.treinois.com



Enduit de rebouchage | CEC132

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	5 kg
Utilisation	Permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 5 cm en une seule passe sans creuser ni fissurer.
Coloris	Blanc
Épaisseur maximum (en mm)	5
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Usage	Intérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	40
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application maximum (en °C)	30
Prêt à l'emploi	Oui
Température d'application minimum (en °C)	5
Matériel d'application	Grattoir triangulaire, couteau
Nettoyage du matériel	A l'eau
Recouvrable (en min)	180

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	CEC132
Référence fabricant	30604182 30604182
Marque	Bostik
Conditionnement	Pièce - 5 kilogrammes



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



www.trevois.com