



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Serrure et verrou / Serrure anti-panique / Serrure anti-panique / Push control, blocage détections 665 à 838 mm, alu barre noire.



## Serrure anti-panique 9-0111-03-0A | CHU162

Push control, blocage détections 665 à 838 mm, alu barre noire.

- Verrouillage électromécanique des issues de secours
- Version blocage détections équipées des informations de position de porte, état du DAS (Verrouillé / déverrouillé), appui de barre, position de pêne. Tenue à l'effraction 450 kg
- Sous tension, le blocage de la barre assure le contrôle de la sortie. Hors tension la porte reste fermée mais non verrouillée à l'identique d'une fermeture anti-panique traditionnelle

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme NF S61-937	Oui, en 24 VCC
Consommation électrique (en mA)	157 mA
Spécificité	Recoupeable de 838 à 635 mm
Désignation	Push control, blocage détections 665 à 838 mm, alu barre noire.
Résistance (en kg)	450
Nature du courant	VCC
Tension d'alimentation (en V)	24
Point(s) de fermeture	1 point latéral
Type de serrure	Anti-panique



► [Voir la fiche technique](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CHU162
Référence fabricant	900111030A 900111 53 0A
Marque	JPM
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>2 830,91€ HT</b>