


UCS
Ferme-imposte complet Bravo | COT006

Grande facilité de pose et d'adaptation.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Coloris | Blanc |
| Longueur de la liaison (en mm) | 3050 |
| Type de ferme-imposte | À câble souple |
| Diamètre du câble (en mm) | 3,5 |
| Modèle | Bravo |
| Spécificité | Maintien automatique du châssis en toutes positions. Double sécurité obtenue par le verrouillage du récepteur et l'irréversibilité du treuil de manœuvre. Pour les fenêtres de moins de 500 mm de hauteur, réduire la fin de course de 1/3 de la hauteur en agissant sur le ressort de fin de course placé au niveau de la commande. |
| Épaisseur du treuil avec manivelle (en mm) | 46 |
| Largeur totale du treuil (en mm) | 41,5 |
| Longueur totale du treuil (en mm) | 86,5 |
| Poids maximum du châssis (en kg) | 35 |
| Ouverture maximum pour l'aération | 250 mm |
| Utilisation | Pour châssis à soufflet avec commande manivelle pour une largeur maximale de 1,2 m. |

[► Voir la fiche technique](#)
CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Code article Trenois Decamps | COT006 |
| Référence fabricant | 40649K 1030/BL |
| Marque | UCS Ultraflex |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |