LOCINOX

Serrure électrique à encastrer monopoint LEKQ 40 U4L | DEV003

LE

Résiste 1000 heures au brouillard salin, interchangeable avec toutes les serrures Locinox.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Hauteur du coffre (en mm)	160
Largeur du coffre (en mm)	90
Épaisseur du coffre (en mm)	31
Livré(e) avec	1 paire de poignées alu, 1 cylindre, 3 clés et fixation
Utilisation	À installer sur profil carré 40 à 60 pour portillons à brancher avec un contrôle d'accès.
Type de fonctionnement	À rupture
Consommation électrique (en mA)	300 mA
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Spécificité	Serrure électrique avec contrôle des béquilles boutons des 2 côtés, lorsque l'impulsion électrique est envoyée, on peut tourner les boutons pour rétracter le pêne journalier.
Sens	Réversible
Pour tube d'épaisseur (en mm)	40, 50 ou 60
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Électrique
Type de sortie	Contrôlée
Descriptif	- Embrayage des boutons par rupture de courant. - Prévoir un passe câble pour alimentation sur l'ouvrant du portail.

Finition	Thermolaqué argent
Modèle	LEKQ 40 U4L
Type d'entrée	Contrôlée
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DEV003
Référence fabricant	P00015037-SILV P00015037-SILV
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné