



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Gâche électrique /



LOCINOX

Gâche électrique Intralec | DEV0040



Résistant à la corrosion. Pour profil de portail 40 et 50 mm.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matière	Aluminium
Type de fonctionnement	À émission et décondamnation manuelle
Consommation électrique (en mA)	800 mA en 12 VAC / VCC - 400 mA en 24 VAC / VCC
Résistance (en N)	3000
Modèle	INTRALEC
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Longueur (en mm)	213
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Largeur (en mm)	30
Profondeur (en mm)	30
Serrures compatibles	Serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock.
Indice de protection (IP)	IP 65
Livré(e) avec	Les fixations.
Coloris	Noir
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Type de tension	Monophasé
Type de gâche	Électrique
Fabrication française	Oui

► [Voir la fiche technique](#)

Diode de protection	Oui
Contact de position	Non
Norme NF S61-937	Non
Spécificité	Pour portillon extérieur.
Type de pose	À encastrer
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	Non
Nature du courant	VAC, VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DEV0040
Référence fabricant	P00011570-9005 P00011570-9005
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné