



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer monopoint /



LOCINOX

Serrure électrique à encastrer monopoint LIKQ 40 U2L | DEV0080



Résiste 1000 heures au brouillard salin, interchangeable avec toutes les serrures Locinox.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Hauteur du coffre (en mm)	160
Largeur du coffre (en mm)	90
Épaisseur du coffre (en mm)	31
Livr(e) avec	1 paire de poignées, 1 cylindre, 3 clés et fixation
Utilisation	À installer sur profil carré 40 à 60 pour portillons à brancher avec un contrôle d'accès.
Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	300 mA
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Spécificité	Serrure électrique avec contrôle des bœquilles boutons des 2 côtés, lorsque l'impulsion électrique est envoyée, on peut tourner les boutons pour rétracter le pêne journalier.
Sens	Réversible
Pour tube d'épaisseur (en mm)	40, 50 ou 60
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Électrique
Type de sortie	Contrôlée
Descriptif	<ul style="list-style-type: none">- Pour portail battant.- Blocage ou déblocage des boutons.- Anrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé.- Réglage des pênes de 20 mm en continu



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treinois.com

sans démontage.
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.
- Entraxe entre les pênes: 60 mm

Modèle	LIKQ 40 U2L
Type d'entrée	Contrôlée
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VAC, VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DEV0080
Référence fabricant	P00014750-SILV P00014750-SILV
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	549,79€ HT