



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Gâche électrique /



FABRIQUÉ
EN FRANCE

LOCINOX

Gâche électrique Modulec-SA | DEV00900

LE



Résistant à la corrosion. Fixation simple et rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	À rupture
Consommation électrique (en mA)	1250 mA en 12 VCC. 620 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	3000
Type de pose	En applique
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Indice de protection (IP)	IP 65
Livré(e) avec	Les fixations.
Matière	Aluminium
Coloris	Noir
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Modèle	MODULEC-SA-R
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Longueur (en mm)	252
Type de tension	Monophasé
Largeur (en mm)	52
Type de gâche	Electrique
Fabrication française	Oui
Diode de protection	Non
Contact de position	Non



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Spécificité	Pour portillon extérieur. Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm.
Profondeur (en mm)	54
Serrures compatibles	Serrures en applique Fortylock, Fiftylock et Sixtylock.
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	DEV00900
Référence fabricant	P00010886 P00010886
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	344,80€ HT