



50 000 références en stock

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Ferme-porte, bras et accessoires / Ouvre-porte /



Livraison 24h



www.trenois.com



LOCINOX

## Ouvre-porte Venus A | DEV204



Transfo intégré, moteur alimenté en 24 V, peut être actionné manuellement, moteur sans charbon. Résistance à l'ouverture 15 nm, paramétrable très facilement via l'application intuitive étape par étape. Détection d'obstacles intégrée, signal lumineux intégré à la motorisation, résistance à la corrosion 500 h, aucun capteur de sécurité n'est requis grâce au mode basse consommation standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Force (en N)	150
Nature du courant	VAC
Tension d'alimentation (en V)	230
Largeur (en mm)	79
Type d'alimentation	Filaire
Type de tension	Monophasé
Longueur (en mm)	509
Épaisseur (en mm)	80
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Angle maximum d'ouverture (en °)	180
Type de bras	Bras à compas, Bras articulé
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Sens	Réversible
Température d'utilisation minimale (en °C)	-30
Modèle	VENUS-A
Spécificité	Norme en16005, 3 entrées de contact de contrôle d'ouverture et 3 contacts sec 24 VCC de sortie de verrouillage.
Poids maximum du vantail (en kg)	100
Largeur maximum du vantail (en mm)	1400
Coloris	Noir
Utilisation	Permet l'ouverture et la fermeture de façon motorisée d'un portillon installé sur une charnière.

► [Voir la fiche technique](#)



 **50 000 références en stock**

Livr(e) avec

 **Livraison 24h**

Système de fixation quick-fix, bras et visserie.

Indice de protection (IP)

IP 54

Usage

Intérieur, Extérieur

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

DEV204

Référence fabricant

P00017633-9005

P00017633-9005

Marque

Locinox

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné

 [www.trenois.com](http://www.trenois.com)