



50 000 références en stock

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Ferme-porte, bras et accessoires / Ouvre-porte /



Livraison 24h



www.trenois.com



GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

LOCINOX

Charnière avec ferme-portillon motorisé intégré MAGNUS | DEV207

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Force (en N)	100
Tension d'alimentation (en V)	110 à 240
Nature du courant	VAC
Angle maximum d'ouverture (en °)	180
Type d'alimentation	Filaire
Usage	Extérieur
Spécificité	S'adapte aux profils de poteaux à partir de 60 mm et aux profils de portails à partir de 40 mm. Installation sur portails ouvrant à gauche ou à droite. Montage affleurant. Fixation Quick-Fix. Détection automatisée d'obstacles avec fonction de marche arrière.
Poids maximum du vantail (en kg)	200
Largeur maximum du vantail (en mm)	1500
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-30
Nombre de sorties	3
Nombre d'entrées	3
Coloris	Argent
Garantie	3 ans sous conditions
Utilisation	Permet d'automatiser la fermeture des portillons piétons en garantissant sécurité et confort d'usage. Compacte et discrète, elle intègre directement le moteur dans la charnière, supprimant le besoin d'un dispositif externe. Elle est idéale pour contrôler et fluidifier les accès piétons dans les

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h

environnements collectifs ou privés.



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DEV207
Référence fabricant	P00042163-SILV P00042163-SILV
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné