



50 000 références en stock

► Électricité / Contacteurs et claviers / Clavier à code /



Livraison 24h



www.trenois.com

GARANTIE
10 ANSFABRIQUÉ
EN FRANCE

CDVI

Clavier à code Galeo BT | DIG0580

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|-------------------------------------|--|
| Type d'électronique | Déporté |
| Indice de protection (IP) | IP 68 |
| Fonction Bluetooth | Oui |
| Consommation électrique (en mA) | 166 mA en 12 VAC ; 82 mA en 24 VAC / 195 mA en 12 VCC ; 105 mA en 24 VCC ; 54 mA en 48 VCC |
| Nombre de codes utilisateurs | 100 |
| Touches rétro-éclairées | Oui |
| Nombre de relais | 3 |
| Épaisseur (en mm) | 15 |
| Hauteur (en mm) | 110 |
| Largeur (en mm) | 75 |
| Matière du boîtier | Zamac |
| Livr(e) avec | Kit de fixation, varistance et boîtier de branchement déporté |
| Coloris | Aluminium |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10 |
| Spécificité | 3 relais, plus de sécurité avec le boîtier connexion électrique déporté. Gestion avec application. |
| Signaux sonores | Oui |
| Poids (en g) | 250,000 |
| Aspect finition | Argent |
| Type d'alimentation | Filaire |

► [Voir la fiche technique](#)



| | |
|---|-------------------------------|
| Résistance au vandalisme | Oui |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Non |
| Lecteur de badge | Non |
| Fonction libre passage | Non |
| Fabrication française | Oui |
| Garantie | 10 ans |
| Type de pose | En applique |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 70 |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -25 |
| Articles associés | TTR060, TTR059, POW001 |
| Modèle | GALEO BT |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Tension d'alimentation spécifique (en V) | 12 à 24 VAC, 12 à 48 VCC |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Code article Trenerois Decamps | DIG0580 |
| Référence fabricant | F0201000047-K F0201000047-K |
| Marque | CDVI |
| Conditionnement | Pièce carton - 5 pièces |
| Code douanier | Non renseigné |