



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



Bandeau ventouse BO600RP | DIG118



Recouppable, profils pré-percés et bornier raccordement intégré aux poteaux. Pose très rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► Voir la fiche technique

Recouppable	Oui
Profondeur (en mm)	63
Largeur (en mm)	105
Tension d'alimentation (en V)	12, 24, 48
Nature du courant	VCC
Type de tension	Monophasé
Longueur (en mm)	2500
Résistance (en kg)	600
Fonction parlante	Non
Composition	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Type de pose	En applique
Modèle	BO600RP
Consommation électrique (en mA)	290 mA en 12 VCC / 145 mA en 24 VCC / 72,5 mA en 48 VCC
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Contact de position	Oui
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC
Code couleur	RAL 9016



Utilisation	Convient aux portes en bois, en métal ou en verre. Idéal pour les zones à fort trafic, sur portes neuves ou existantes.
Matière	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP 66

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIG118
Référence fabricant	F0519000201 F0519000201
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné