



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



Ventouse VR3 | DIG322



Portée en champ libre 200 m. Ventouse applique radio et mémorisation jusqu'à 10 télécommandes. Anti rémanence mécanique.

GARANTIE
10
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur de la contreplaque (en mm)	11
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC
Largeur de la contreplaque (en mm)	38
Résistance (en kg)	300
Tension d'alimentation (en V)	12
Longueur de la contreplaque (en mm)	185
Largeur de l'aimant (en mm)	45
Longueur de l'aimant (en mm)	254
Épaisseur de l'aimant (en mm)	28
Spécificité	Sonore, déverrouillage via une télécommande sans fil d'origine.
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Type de tension	Monophasé
Composition	Visserie, aimant, contre-plaque et télécommande DIG116 .
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Modèle	VR3
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Contact de position	Oui

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	Non
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, uniquement pour porte intérieure.
Matière	Acier
Indice de protection (IP)	IP 54
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIG322
Référence fabricant	F0535000014 F0535000014
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné