



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



## Ventouse VR3 | DIG322



Portée en champ libre 200 m. Ventouse applique radio et mémorisation jusqu'à 10 télécommandes. Anti rémanence mécanique.

GARANTIE  
10 ANS

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	11
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	38
Résistance (en kg)	300
Tension d'alimentation (en V)	12
Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Largeur de l'aimant (en mm)	45
Longueur de l'aimant (en mm)	254
Épaisseur de l'aimant (en mm)	28
Spécificité	Sonore, déverrouillage via une télécommande sans fil d'origine.
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Type de tension	Monophasé
Composition	Visserie, aimant, contre-plaque et télécommande <b>DIG116</b> .
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Modèle	VR3
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Contact de position	Oui



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	Non
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, uniquement pour porte intérieure.
Matière	Acier
Indice de protection (IP)	IP 54
Nature du courant	VCC

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIG322
Référence fabricant	F0535000014 F0535000014
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>405,72€ HT</b>