



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



CDVI

Ventouse V3E35R | DIG335



Facilité de pose, pour pose en intérieur de préférence,
varistance intégrée et anti-rémanence mécanique.

GARANTIE
10 ANS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Contact de position	Oui
Type de montage	Avec vérin, pattes de fixations, vis : 3 montages possible.
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 275 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	38
Résistance (en kg)	300
Largeur de l'aimant (en mm)	35,5
Longueur de l'aimant (en mm)	228
Épaisseur de l'aimant (en mm)	27
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Norme NF S61-937	Oui, en 24 VCC
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	11
Type de pose	À encastreer
Garantie	10 ans
Type de tension	Monophasé
Température d'utilisation minimale (en °C)	-15
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Composition	Ventouse, contre plaque et visserie.
Modèle	V3E35R
Type de fonctionnement	À rupture
Spécificité	Tension ajustable avec cavalier 3 modes de pose : par équerres latérales, en invisible par vérin de serrage, en faciale par fixation avant.

► [Voir la fiche technique](#)

 50 000 références en stock

Utilisation

 Livraison 24h
Pour porte coulissante, installation transversale sur porte battante, pour bandeau.

Indice de protection (IP)

IP 54

Nature du courant

VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIG335
Référence fabricant	F0525000012-A F0525000012-A
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	158,75€ HT

 www.trenois.com