



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



GARANTIE
10
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Ventouse électromagnétique VIR20245048 | DIG620

LE



Force : 20 kg en 24 VCC 50 kg en 48 VCC. Boutons de decondamnation inclus sur la ventouse et câblage au-dessous de la ventouse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Type de tension	Monophasé
Largeur de l'aimant (en mm)	70
Longueur de l'aimant (en mm)	85
Épaisseur de l'aimant (en mm)	40
Résistance (en kg)	50
Type de pose	En applique
Composition	Ventouse et contre plaque.
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Largeur de la contreplaque (en mm)	60
Modèle	VIR20245048
Consommation électrique (en mA)	80 mA en 24 VCC / 40 mA en 48 VCC
Spécificité	Pour raccordement à une centrale SSI.
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	66
Contact de position	Non
Type de montage	Montage mural avec support.
Longueur de la contreplaque (en mm)	60
Coloris	Blanc
Code couleur	RAL 9010
Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Type de fonctionnement	À rupture
Utilisation	Maintient les portes ouvertes tant que la ssi ne coupe pas le courant.
Indice de protection (IP)	IP 42
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIG620
Référence fabricant	F0520000001-B F0520000001-B
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	65,52€ HT