



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



Livraison 24h



www.trenois.com



## Lasure d'imprégnation base aqueuse aux huiles naturelles | DIL029



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Démarche de développement durable	Oui
Utilisation	Pour le traitement fongicide préventif contre le bleuissement du bois.
Recouvrable (en h)	2
Contenance	1 L
Modèle	Aqua
Spécificité	Sans solvants et se dilue à l'eau, pénètre profondément et garantit une protection efficace de longue durée des bois de construction, menuiserie, bardage, etc.
Rendement du produit	80 à 120 g/m <sup>2</sup>
Nettoyage du matériel	A l'eau, une fois secs au diluant cellulosique ou universel.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, par trempage ou aspersion directement sur bois brut.
Teinte	Incolore
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Type de lasure	Imprégnation

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIL029
Référence fabricant	80100 80100
Marque	Diotrol
Conditionnement	Bidon
Code douanier	Non renseigné



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)