



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



Livraison 24h



www.treinois.com



Lasure d'imprégnation base aqueuse aux huiles naturelles | DIL029



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Démarche de développement durable	Oui
Utilisation	Pour le traitement fongicide préventif contre le bleuissement du bois.
Recouvrable (en h)	2
Contenance	1 L
Modèle	Aqua
Spécificité	Sans solvants et se dilue à l'eau, pénètre profondément et garantit une protection efficace de longue durée des bois de construction, menuiserie, bardage, etc.
Rendement du produit	80 à 120 g/m ²
Nettoyage du matériel	A l'eau, une fois secs au diluant cellulosique ou universel.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, par trempage ou aspersion directement sur bois brut.
Teinte	Incolore
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Type de lasure	Imprégnation

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	DIL029
Référence fabricant	80100 80100
Marque	Diotrol
Conditionnement	Bidon
Code douanier	Non renseigné



50 000 références en stock

Prix catalogue



Livraison 24h

129,99€ HT



www.trevois.com