



Carotteuse à sec et à eau ETN162/3 | DIM002



Systeme simplifié de passage entre les carottages à eau / à sec, raccords directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage, embrayage à bain d'huile avec pompe, protection thermique et électronique de surcharge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	2 clés 32 et 41, 1 disjoncteur différentiel, 1 poignée de maintien, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout de perçage à sec.
Carottage à sec	Oui
Carottage à eau	Oui
Diamètre maximum béton, pierre naturelle (eau) manuel (mm)	162
Diamètre maximum brique, corps creux (sec) manuel (mm)	202
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2500
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	510
Longueur (mm)	585
Poids (kg)	6,700
Tension d'alimentation (V)	230
Hauteur (mm)	125
Largeur (mm)	340
Puissance (W)	2200
Type d'alimentation	Filaire
Nombre de vitesses	3
Avec bâti inclus	Non

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIM002
Référence fabricant	ETN162/3 ETN162/3
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné