



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Outilage électroportatif / Électroportatif / Carotteuse et couronne à eau / Carotteuse /



Carotteuse à sec et à eau ETN162/3 | DIM002



Système simplifié de passage entre les carottages à eau / à sec, raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage, embrayage à bain d'huile avec pompe, protection thermique et électronique de surcharge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Livr(e) avec	2 clés 32 et 41, 1 disjoncteur différentiel, 1 poignée de maintien, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout de perçage à sec.
Carottage à sec	Oui
Carottage à eau	Oui
Diamètre maximum béton, pierre naturelle (eau) manuel (en mm)	162
Diamètre maximum brique, corps creux (sec) manuel (en mm)	202
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2500
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	510
Longueur (en mm)	585
Poids (en kg)	6,700
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	125
Largeur (en mm)	340
Puissance (W)	2200
Type d'alimentation	Filaire
Nombre de vitesses	3
Avec bâti inclus	Non

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DIM002
Référence fabricant	ETN162/3 ETN162/3
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné