dormakaba

Verrouillage pour issue de secours TV 201 | DOR1142

LE

Contacts de positions : état du verrou : verrouillé/déverrouillé, état de la porte : fermé/ouverte, contact anti-vandale, traitement anti-corrosion, utilisable mêmes sur des portes coupe-feu, Déverrouillage immédiat même sous pression de 100 daN exercée sur le vantail, au moment de la rupture de tension.

Voir la fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Hauteur du coffre (en mm)	87
Largeur du coffre (en mm)	190
Épaisseur du coffre (en mm)	58
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	70 mA
Tension d'alimentation (en V)	48
Type de fonctionnement	À rupture
Spécificité	Verrouillage électro-mécanique en applique DAS, avec déverrouillage immédiat dès lors que l'ordre est envoyé.
Modèle	TV 201
Type de serrure	Électro-verrou
Descriptif	Verrouillage électromagnétique type ventouse avec contre plaque pour porte simple action. Avec dispositif intégré de signalisation et de surveillance.
Utilisation	À installer sur porte simple action à 1 vantail, mettre 2 verrouillages si c'est un bloc porte 2 vantaux. Idéal pour hôpitaux, EPHAD, tertiaire.
Résistance (en N)	3000
Nombre de points	Oui
Type de pêne	Pêne à crochet
Sens	Poussant et tirant
Type de pose	En applique
Type de tension	Monophasé
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	DOR1142
Référence fabricant	4500000021201 4500000021201

Marque	Dormakaba
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné