



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer monopoint /



dormakaba

Serrure d'urgence à encastrer monopoint à entrée contrôlée SVP 6000 | DOR431



Contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la bâquille et du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu. Adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	400 mA en 12 VCC / 200 mA en 24 VCC
Sens	DIN Gauche
Axe à (en mm)	50
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (en mm)	165
Largeur du coffre (en mm)	83
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	235
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Forme de la tête	Bouts ronds
Livr(e) avec	1 gâche, 1 câble composite de 10 mètres avec connecteur rapide, fourreaux réducteur, carré articulé 7/9
Type de fonctionnement	À rupture, À émission
Modèle	SVP 6000
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Épaisseur du coffre (en mm)	16,5
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour portebois, elle sera donc associée à une double bâquille ou bâquille + barre antipanique.

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, il y aura la possibilité d'abaisser les poignées pour rétracter le pêne dormant.

Résistance (en N)	10000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, il est possible de choisir le côté à contrôler de la serrure. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Carré (en mm)	9
Norme EN1125	Oui
Type de tension	Monophasé
Type de serrure	À bâquille contrôlée
Norme NF EN 179	Oui
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DOR431
Référence fabricant	4500000624800 4500000624800
Marque	Dormakaba
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	2 250,58€ HT