



50 000 références en stock

► Outilage à main / Pour le peintre / Peinture /



Livraison 24h



www.treinois.com



## Additif pour peinture Floetrols | DUI011



Evite les traces de reprise, facilite la glisse, permet un meilleur tendu, plus grande souplesse d'utilisation, limite les accumulations de peinture dans le pistolet, lubrifie les buses et réduit leur usure

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

|   |  |
|---|--|
| Utilisation                               | S'ajoute directement aux peintures en phase aqueuse type acryliques, vinyliques, alkydes, RPE, RSE, peintures décoratives. Additif pour peinture anti traces de reprise. |
| Matériel d'application                    | Brosse, rouleau, pistolet  |
| Nettoyage du matériel                     | Eau, détergeant  |
| Inodore                                   | Oui  |
| Température d'application minimum (en °C) | 5  |
| Température d'application maximum (en °C) | 35   |
| Ininflammable                             | Oui  |
| Contenance                                | 1 L  |
| Coloris                                   | Transparent  |
| Usage                                     | Intérieur, Extérieur   |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Code article Treinois Decamps | DUI011               |
| Référence fabricant           | 965AA/NL<br>965AA/NL |
| Marque                        | Owatrol              |
| Conditionnement               | Bidon                |
| Code douanier                 | Non renseigné        |