



Serrure électromécanique à encastrer monopoint d'urgence Metalux - EML | DYM0012



Contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la béquille et du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu. Adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 10 %.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	1 gâche, 1 carré split, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage et vis
Vendu séparément	Câble connecteur
Type de fonctionnement	À rupture
Sens	DIN Droit
Type de sortie	Libre
Type d'entrée	Contrôlée
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Consommation électrique (en mA)	245 mA en 12 VCC / 112 mA en 24 VCC
Axe à (en mm)	50
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (en mm)	170
Largeur du coffre (en mm)	80
Épaisseur du coffre (en mm)	20,5
Largeur de la têtère (en mm)	25
Longueur de la têtère (en mm)	250
Épaisseur de la têtère (en mm)	3
Forme de la têtère	Bouts ronds
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une béquille côté extérieur et une béquille côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, il y aura la possibilité d'abaisser les poignées pour rétracter le pêne dormant.

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Contact de position	Oui
Résistance (en N)	10000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, il est possible de choisir le côté à contrôler de la serrure. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Modèle	EML
Carré (en mm)	9
Norme EN1125	Oui
Type de tension	Monophasé
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À béquille contrôlée
Norme NF EN 179	Oui
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	DYM0012
Référence fabricant	.AU151171D9 .AU151171D9
Marque	Métalux
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné