




Serrure à encastrer multipoints PMR Centr'axe FB3730 | DYMZZ002



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de la tête (en mm)	18
Longueur de la tête (en mm)	2040
Sens	Réversible
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Axe à (en mm)	300
Hauteur cote D fixe (en mm)	1045
Type de pêne	Pêne demi-tour, 3 dormants
Matière du coffre	Acier
Nombre de points	3
Forme de la tête	Plate à bouts carrés
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Épaisseur du coffre (en mm)	15
Hauteur du coffre (en mm)	195
Entraxe (mm)	70
Point(s) de fermeture	Latéraux
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	120
Gâche centrale incluse	Non
Gâches haute et basse incluses	Non
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	44,5
Spécificité	Elle permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée ou une béquille de longueur



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

standard, le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte.

Largeur du coffre (en mm)	329
Têteière	Têteière de 18
Carré (en mm)	8
Type de serrure	À encastrer

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DYMZZ002
Référence fabricant	FB37300000 FB37300000
Marque	Métalux
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné