



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer multipoints /



**GARANTIE**  
2  
ANS



**effeff**  
ASSA ABLOY

## Serrure motorisée à encastrer multipoints 529X | EFF525



Boîtier EA420 avec contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné. Actionnement de la béquille, actionnement du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu. Adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 +15%.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     |  |
|---------------------------------|--|
| Garantie                        | 2 ans  |
| Entraxe (mm)                    | 72   |
| Hauteur du coffre (en mm)       | 168,5  |
| Largeur du coffre (en mm)       | 88   |
| Épaisseur du coffre (en mm)     | 16,5   |
| Largeur de la tête (en mm)      | 24   |
| Longueur de la tête (en mm)     | 1760   |
| Épaisseur de la tête (en mm)    | 6,5  |
| Forme de la tête                | U  |
| Livr(e) avec                    | 3 gâches, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage, vis et fourreaux réducteur, 1 câble composite de 10m   |
| Utilisation                     | Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte en bois, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une béquille ou barre antipanique côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pênes dormants seront rétractés par le moteur de la serrure, possibilité de contrôler les deux côtés. |
| Norme NF S61-937                | Non  |
| Type de fonctionnement          | À émission   |
| Contact de position             | Oui  |
| Consommation électrique (en mA) | 1300 mA en 12 VCC / 600 mA en 24 VCC   |
| Résistance (en N)               | 30000  |

► [Voir la fiche technique](#)



|  |  |
|--|--|
| Type de verrouillage                     | Automatique  |
| Spécificité                              | Son contre-pêne actionne automatiquement les pênes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquille intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre. |
| Largeur des coffres auxiliaires (en mm)  | 37,5   |
| Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)  | 123  |
| Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)    | 14,5   |
| Modèle                                   | 529X   |
| Sens                                     | Réversible   |
| Carré (en mm)                            | 9  |
| Type de pose                             | À encastrer  |
| Norme EN1125                             | Oui  |
| Axe à (en mm)                            | 55   |
| Type de tension                          | Monophasé  |
| Cylindre européen                        | Oui  |
| Type de serrure                          | Motorisée  |
| Type d'entrée                            | Contrôlée  |
| Type de sortie                           | Contrôlée ou libre au choix  |
| Norme NF EN 179                          | Oui  |
| Nombre de points                         | 3  |
| Tension d'alimentation spécifique (en V) | 12 à 18 VAC, 12 à 24 VCC   |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Code article Treinois Decamps | EFF525                         |
| Référence fabricant           | 529X503PZ---1<br>529X503PZ---1 |
| Marque                        | EFF                            |
| Conditionnement               | Pièce                          |
| Code douanier                 | Non renseigné                  |
| <b>Prix catalogue</b>         | <b>5 572,51€ HT</b>            |