



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastre monopoint /



GARANTIE
2 ANS



effeff
ASSA ABLOY

Serrure à béquille contrôlée 709X | EFF540

LE



Contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la béquille et du cylindre, boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Entraxe (mm)	92
Longueur de la tête (en mm)	300
Modèle	709X
Sens	Réversible
Axe à (en mm)	30
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Garantie	2 ans
Hauteur du coffre (en mm)	254
Largeur du coffre (en mm)	45
Épaisseur du coffre (en mm)	20,5
Largeur de la tête (en mm)	24
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Forme de la tête	Bouts carrés
Livr(e) avec	1 gâche, 1 tige carré split, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage, vis et fourreaux réducteur, 1 câble composite de 10m
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une béquille côté extérieur et une béquille côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, il y aura la possibilité d'abaisser les poignées pour rétracter le pêne dormant, possibilité de contrôler les deux cotés.
Type de fonctionnement	À rupture, À émission

► [Voir la fiche technique](#)





Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	10000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, il est possible de choisir le côté à contrôler de la serrure. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Carré (en mm)	9
Norme EN1125	Oui
Type de tension	Monophasé
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À bâquille contrôlée
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Norme NF EN 179	Oui
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	EFF540
Référence fabricant	709X103PZ---G41 709X103PZ---G41
Marque	EFF
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	2 036,09€ HT