



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer multipoints /



Serrure à encastrer multipoints à béquille contrôlée 729X | EFF545

LE



Contact de position : pêne rentré/sorti, Pêne pilote actionné/non actionné. Actionnement de la béquille, actionnement du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10


+15%.

GARANTIE
2
ANS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraxe (mm)	72
Livré(e) avec	3 gâches, 1 tige carré split, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage, vis et fourreaux réducteur, 1 câble composite de 10m
Modèle	729X
Sens	Réversible
Axe à (mm)	55
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Type de serrure	À béquille contrôlée
Garantie	2 ans
Hauteur du coffre (mm)	168,5
Largeur du coffre (mm)	88
Épaisseur du coffre (mm)	16,5
Largeur de la têtière (mm)	24
Longueur de la têtière (mm)	1760
Épaisseur de la têtière (mm)	6,5
Forme de la têtière	U
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte en bois, elle est conçue pour être utilisée avec une béquille côté extérieur et une béquille côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, il y aura la possibilité d'abaisser les poignées pour rétracter les pènes dormants, possibilité de contrôler les deux cotés.



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Norme NF S61-937	Non
Type de fonctionnement	À émission ou à rupture sélectionnable
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 270 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	30000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement les pênes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, il est possible de choisir le côté à contrôler de la serrure. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Largeur des coffres auxiliaires (mm)	37,5
Hauteur des coffres auxiliaires (mm)	123
Épaisseur coffres auxiliaires (mm)	14,5
Carré (mm)	9
Type de pose	À encastrer
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Norme NF EN 179	Oui
Nombre de points	3
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	EFF545
Référence fabricant	729X503PZ---G41 729X503PZ---G41
Marque	Eff eff
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné