



Serrure à encastrer mécanique 329X | EFF562




Elle est compatible et fortement conseillée avec les béquilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.

GARANTIE
2
ANS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraxe (mm)	92
Sens	Réversible
Axe à (en mm)	30
Garantie	2 ans
Point(s) de fermeture	Latéraux
Modèle	329X
Nombre de points	3
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Épaisseur de la tête (en mm)	6,5
Forme de la tête	U
Type de verrouillage	Automatique
Épaisseur du coffre (en mm)	20,5
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1760
Hauteur du coffre (en mm)	251
Largeur du coffre (en mm)	45
Carré (en mm)	9



► [Voir la fiche technique](#)

Têteière	Têteière de 24
Livré(e) avec	1 gâche, 1 clé Allen, notice de montage, vis et fourreaux réducteur.
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une barre antipanique ou béquille côté intérieur, ou aussi avec une béquille à lecteur de badge et/ou cylindre à lecteur de badge.
Résistance (en N)	30000
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	123
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	14,5
Agréé coupe-feu	Oui
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À encastrer
Type d'entrée	Contrôlée mécaniquement par cylindre
Type de sortie	Contrôlée mécaniquement par cylindre ou libre aux choix
Norme NF EN 179	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EFF562
Référence fabricant	329X103PZ---1 329X103PZ---1
Marque	EFF
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné