



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



GARANTIE
10 ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



 CDVI

Ventouse VIRP5024 | EFF750

LE 

Boutons de decondamnation inclus sur la ventouse, haute résistance au vandalisme et contre-plaque orientable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension d'alimentation (en V)	24
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Largeur de l'aimant (en mm)	66
Longueur de l'aimant (en mm)	66
Épaisseur de l'aimant (en mm)	42
Type de tension	Monophasé
Résistance (en kg)	50
Composition	Ventouses, contre plaque articulée, contre plaque fixe, plaque de fixation au sol et visserie.
Température d'utilisation maximale (en °C)	50
Largeur de la contreplaqué (en mm)	60
Type de pose	En applique
Modèle	VIRP5024
Consommation électrique (en mA)	80 mA en 24 VCC
Spécificité	Pour raccordement à une centrale SSI.
Contact de position	Non
Type de montage	Au sol.
Longueur de la contreplaqué (en mm)	60
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	39,6
Norme NF S61-937	Oui, en 24 VCC
Type de fonctionnement	À rupture



► [Voir la fiche technique](#)



Coloris	Blanc
Code couleur	RAL 9010
Matière	Zamak
Utilisation	Maintient les portes ouvertes tant que la ssi ne coupe pas le courant.
Indice de protection (IP)	IP 42
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	EFF750
Référence fabricant	F0520000007-C BCE244/SBCAV
Marque	CDVI
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné