



Pack poste à souder MMA Inverter | ELC900

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[► Voir la fiche technique](#)

Type d'alimentation	Filaire
Tension d'alimentation (V)	230
Composition	Poste de soudage à l'arc MMA 160A - Réglage de la puissance min./max. (A) : 10/160 - Cycle de service 40° : 60% - 140 ampères / 100% - 108 ampères - Tension à vide (V) : 52 - Puissance absorbée (kVA) : 6 - Indice de protection (IP) : IP 21S - Ø d'électrode enrobée conseillée minimum (mm) : 1,6 - Dimensions (mm) : 370 x 130 x 225 - Poids (kg) : 4,4 Livré avec : Avec câble masse et câble de pince Masque de soudage Truecolor LV1620 - Ecran large (mm) : 92,5 x 42,5 - Cette cagoule dispose du système True-Color permettant un rendu des couleurs plus naturel - 2 capteurs de luminosité - Champs de réglage : 9-13 (opération de soudure) - Ecrans compatibles : ELC017 et ELC0171 Mallette Stanley ToughSystem FatMax - Mallette grand volume avec manche télescopique TSTAK FatMax - Capacité de charge (kg) : 30 Paire de gants de soudeur Delta Plus CA615K - Matière : Cuir croûte de bovin traité anti-chaueur, cousu fils kevlar - Utilisation : soudage, aciérie, forge, etc... - Coupe : Américaine - Longueur (cm) : 35 - EN 388 : 2003



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

- EN 407 : 2004
- EN 12477 : 2001/A1 : 2005 (type A)
- Coloris : Rouge

Baguette à souder 5100328 - Selectarc

- Etui de 5 kg d'électrodes enrobées acier rutil 6013
- Universelle, Ø 2,5 x 350 mm (1 étui=281 électrodes enrobées)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps

ELC900

Référence fabricant

Conditionnement

Lot

Code douanier

Non renseigné