



Machine à malaxage Mixpro28 plâtre | EUM005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Capacité de malaxage	28 sacs de 33 kg/h
Puissance (W)	2200
Largeur (mm)	760
Hauteur (mm)	1590
Tension d'alimentation (V)	230
Poids (kg)	120,000
Longueur (mm)	1000
Application	Ragréage, plâtre, étanchéité à l'air, produits coupefeu, produits poudres légers (polystyrène), etc. Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.
Pression produit (en bars)	0 à 20
Spécificité	Machine à malaxage continu facile à utiliser, avec un rendement élevé. Elle se démonte en 4 parties, sans outils, pour un transport plus facile. Protection moteur thermique. Avec compresseur 1,1 kW et débit 217 L/min. Surpresseur à eau et sécurité manque d'eau.
Capacité du réservoir (L)	70
Livré(e) avec	<ul style="list-style-type: none"> - 1 lance complète avec buse clipsable - 1 tuyau produit Ø25 x 15 m - 1 tuyau de coulage Ø19 x 2 m - 1 tuyau air Ø13 x 16 m avec GEKA - 1 tuyau d'eau Ø19 x 20 m avec GEKA - 1 compresseur sur platine - 1 clé de déblocage - 1 aérosol de montage rotor/stator - 2 balles de nettoyage

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EUM005
Référence fabricant	30720

30720

Marque	Euromair
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	15 453,00€ HT