



Cardeuse Turbisol 56/2 | EUM012



Equipée d'une nouvelle pale de cardage qui améliore nettement la densité. La cardeuse est démontable rapidement en 2 parties (cuve / base) avec outils.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Type de roue	Gonflée
Diamètre de la roue (en mm)	300
Puissance (W)	550
Largeur (en mm)	680
Hauteur (en mm)	1420
Tension d'alimentation (en V)	230
Longueur (en mm)	1050
Application	Ouate de cellulose, laine de verre.
Débit ouate de cellulose (sacs/h)	28
Type de transmission	Par chaîne
Courant maxi (A)	11
Type d'alimentation	Électrique
Capacité de la cuve (en L)	220
Modèle	Turbisol 56/2
Spécificité	Pour l'isolation thermique et phonique intérieure (combles, murs, plafonds). Doté d'une turbine 1400 W avec un débit de 3300 L/min.
Pression maximum (en bars)	0,30
Longueur du tuyau (en m)	25
Diamètre du tuyau (en mm)	63
Livr(e) avec	1 filtre turbine aspiration et 1 télécommande filaire 25m marche/arrêt.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EUM012
Référence fabricant	30834 30834
Marque	Euromair
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné