

► Outillage à main / Pour le peintre / Pistolet à peinture /



Pistolet peinture à piston Eurospray L | EUM016

LE



Très pratique grâce à son panneau de commande simplifié, sa pompe à démontage rapide, sa canne d'aspiration pour puiser la peinture directement dans le seau, son enrouleur de câble et son châssis robuste sur patins en caoutchouc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (W)	2600
Tension d'alimentation (V)	230
Poids (kg)	30,000
Application	Peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc.
Débit (L/min)	3
Type d'alimentation	Filaire
Spécificité	Pulvérisateur sans air pour tous types de peintures sur moyens chantiers.
Type de pistolet à peinture	A eau et à huile
Diamètre de la buse (en mm)	0,70
Pression d'utilisation maximum (en bars)	220
Livré(e) avec	1 flexible Ø1/4" x 15 m, 270 bar, 1 pistolet PaintSpray avec support de buse, 1 buse standard 419, 1 flacon 100 mL d'huile pour pompe à piston et 1 mallette (1 clé 6 pans Ø3, 1 clé plate 17/19, 1 clé plate 19/22).

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	EUM016
Référence fabricant	51250 51250
Marque	Euromair
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné