



Pistolet peinture à piston Eurospray XL | EUM017



Transport et manipulation faciles grâce à ses roues grand diamètre. Le bras retractable permet d'enrouler le tuyau facilement. Très pratique sur chantier : pompe à démontage rapide, béquille de basculement, poignées de transport, contrôles accessibles, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

▶ [Voir la fiche technique](#)

Puissance (W)	3000
Tension d'alimentation (en V)	230
Poids (en kg)	56,000
Application	Enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi. Peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc.
Débit (L/min)	6,50
Spécificité	Pulvérisateur sans air pour peintures et enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi sur chantiers de grande taille.
Type de pistolet à peinture	A eau, à huile et à patine
Diamètre de la buse (en mm)	Oui
Pression d'utilisation maximum (en bars)	220
Livré(e) avec	1 flexible Ø1/2" x 15 m, 250 bar, 1 flexible Ø3/8" x 2 m, 250 bar, 1 pistolet CoatSpray avec support de buse, 1 buse standard 531, 1 flacon 100 mL d'huile pour pompe à piston et 1 mallette (1 clé 6 pans Ø3, 1 clé plate 17/19, 1 clé plate 19/22).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	EUM017
Référence fabricant	51300 51300
Marque	Euromair
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné