



50 000 références en stock

► Vêtement de travail et EPI / Protection des mains / Gants /



Livraison 24h



www.trenois.com



EN 388



## Gants de manutention Eurolite 606 | EUP516



Confort et respirabilité maximum.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge (en nombre de mailles)	15
Enduction du gant	3/4 nitrile, picots nitrile
Utilisation	Industrie, maintenance, service, distribution.
Coloris de l'enduction	Noir
Norme EN 420	Oui
Type de protection de la main	Gants de précision
Taille	9
Matière du support	Polyamide
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Élastique
Coloris du support	Gris
Personnalisation possible	Non
Protège-artère	Non
Sans couture	Oui
Modèle	EUROLITE 15N606D
Spécificité	Excellent grip, picots sur paume.
Certification	Coverperf - breathability
Hydrofuge	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Matière des poignets	Tricot
Contenance	Par 1 paire
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.treinois.com](http://www.treinois.com)

EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5) Oui

EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4) 3

EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4) Oui

EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F) X

#### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	EUP516
Référence fabricant	1NIDG09 1NIDG09
Marque	Coverguard
Conditionnement	Paire   sachet - 10 paires   carton - 100 paires
Code douanier	Non renseigné