



50 000 références en stock

► Vêtement de travail et EPI / Protection des mains / Gants /



Livraison 24h



www.trenois.com



EN 388



Gants de manutention Eurolite 606 | EUP516



[b]Confort et respirabilité maximum.[/b]

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Jauge (en nombre de mailles)	15
Enduction du gant	3/4 nitrile, picots nitrile
Utilisation	Industrie, maintenance, service, distribution.
Coloris de l'enduction	Noir
Norme EN 420	Oui
Type de protection de la main	Gants de précision
Taille	9
Matière du support	Polyamide
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Élastique
Coloris du support	Gris
Personnalisation possible	Non
Protège-artère	Non
Sans couture	Oui
Modèle	EUROLITE 15N606D
Spécificité	Excellent grip, picots sur paume.
Certification	Coverperf - breathability
Hydrofuge	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Matière des poignets	Tricot
Contenance	Par 1 paire
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trecois.com

EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 Oui
à 5)

EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4) 3

EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4) Oui

EN388 - Résistance à la coupure avec X
pression (A à F)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trecois Decamps EUP516

Référence fabricant 1NIDG09
1NIDG09

Marque Coverguard

Conditionnement Paire | sachet - 10 paires | carton - 100 paires

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 10,15€ HT