



50 000 références en stock

► Vêtement de travail et EPI / Protection des mains / Gants /



Livraison 24h



www.treviso.com



EN 388



## Gants de manutention Eurostrong 9420 | EUP533



Souplesse, dextérité et dos aéré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Enduction du gant	Nitrile
Utilisation	Exploitation minière, infrastructure, BTP, TP, transport, logistique.
Coloris de l'enduction	Bleu
Type de protection de la main	Gants de manutention
Taille	10
Matière du support	Coton jersey
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Élastique
Coloris du support	Blanc
Personnalisation possible	Non
Protège-artère	Non
Modèle	EUROSTRONG 9420
Hydrofuge	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Contenance	Par 10 paires
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	Oui
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	Oui
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	Oui
EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F)	X

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EUP533
Référence fabricant	9420 9420
Marque	Coverguard
Conditionnement	Paire   sachet - 10 paires   carton - 100 paires
Code douanier	Non renseigné