



50 000 références en stock

► Vêtement de travail et EPI / Protection des mains / Gants /



Livraison 24h



www.trenois.com



EN 388



Gants de plombier Eurolite L300 | EUP657



Excellent grip en milieu sec et humide
Double enduction latex : étanchéité maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Localisation du renfort sur le gant	Main complète
Jauge (en nombre de mailles)	15
Enduction du gant	Double enduction latex
Utilisation	Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe, etc.), Infrastructures, BTP, TP, Second-œuvre du bâtiment, Transport (hors fabrication) et logistique
Coloris de l'enduction	Bleu
Sans couture	Oui
Modèle	Eurolite L300
Type de protection de la main	Spécial plombier
Taille	10
Produit disponible sur commande	En taille 7, 8 et 11
Contenance	Par 1 paire
Matière du support	Polyamide
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Tricot élastiqué
Coloris du support	Bleu
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	Oui
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	Oui

► [Voir la fiche technique](#)





50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treinois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EUP657
Référence fabricant	1LACC00010 1LACC00010
Marque	Coverguard
Conditionnement	Paire
Code douanier	Non renseigné