



EN 388



EN 21420



EN 407

**Gants anti coupure CLAW CUT D 400 | EUP758****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Coloris du support                               | Noir                              |
| Localisation du renfort sur le gant              | Entre le pouce et l'index.        |
| Sans couture                                     | Oui                               |
| Protège-artère                                   | Oui                               |
| Norme EN388                                      | Oui                               |
| Norme EN407                                      | Oui                               |
| Type de poignet                                  | Élastique                         |
| Matière des poignets                             | Tricot                            |
| Jauge (en nombre de mailles)                     | 21                                |
| Enduction du gant                                | Nitrile                           |
| Utilisation                                      | Travaux de précision, milieu sec. |
| Texte associé à la norme EN407                   | X, 1, X, X, X, X                  |
| Coloris de l'enduction                           | Noir                              |
| Certification                                    | Oeko-tex                          |
| Modèle                                           | Claw cut D400                     |
| Type de protection de la main                    | Gants anti-coupures               |
| Taille                                           | 10                                |
| Contenance                                       | Par 1 paire                       |
| Norme EN ISO 21420                               | Oui                               |
| Compatible écran tactile                         | Oui                               |
| EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)          | 4                                 |
| EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5) | X                                 |



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)             | 4                                                  |
| EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)           | 2                                                  |
| EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F) | D                                                  |
| Matière du support                                    | Polyéthylène haute performance, Polyester, Spandex |

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Code article Trenois Decamps | EUP758                                           |
| Référence fabricant          | 1CLD400010<br>1CLD400010                         |
| Marque                       | Coverguard                                       |
| Conditionnement              | Paire   sachet - 10 paires   carton - 100 paires |
| Code douanier                | Non renseigné                                    |
| Prix catalogue               | 19,56€ HT                                        |