



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Quincaillerie pour l'extérieur / Portail et porte de garage / Motorisation de portail /



GARANTIE
2
ANS



FAAC
AUTOMATISMES ET CENTRALES D'ACCÈS

Motorisation de portail battant kit energy integral 392 | FAA060

Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Conçu pour une faible consommation d'énergie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP 54
Utilisation	Compatible avec tous les systèmes de radio FAAC, dont le nouveau protocole FDS. Elle est également compatible Simply connect.
Pour usage domestique	Oui
Norme EN13241-1	Oui
Tension d'alimentation (en V)	24
Puissance (W)	200
Usage en milieu humide	Oui
Garantie	2 ans
Longueur maximum du vantail (en m)	2,5
Largeur (en mm)	256
Hauteur (en mm)	304
Poids (en kg)	11,700
Longueur (en mm)	183
Application	Sur portail battant
Spécificité	Vitesse angulaire 8,5°/s.
Modèle	392
Type de pose	En applique
Résistance à la température maximum (en °C)	65
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en 80 J)	



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Poids maximum du vantail (en kg)	350
Force de traction du moteur (en N)	250
Tension du courant de commande	230
Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Nature du courant	VCC
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 1 opérateur 392 24V (maître avec platine E034 intégrée) et bras articulé- 1 opérateur 392C (esclave) et bras articulé- 1 lampe XLED- 1 paire de photocellules XP 20B D- 1 module de fréquence XF FDS- 2 émetteurs 2 canaux XT2 FDS
Programmable	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FAA060
Référence fabricant	1045851 1045851
Marque	Faac
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné