


FAAC
AUTOMATISMES ET CENTRALES D'ACCÈS
Kit motorisation S2500I pour portail battant | FAA062
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
[► Voir la fiche technique](#)

| | |
|---|--|
| Indice de protection (IP) | IP X4 |
| Pour usage domestique | Oui |
| Longueur maximum du vantail (m) | 2,5 |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 55 |
| Poids maximum du vantail (kg) | 250 |
| Type de pose | Sur poteau |
| Composition | <ul style="list-style-type: none"> - 2 opérateur S2500I - Groupes charnière - 1 armoire de commande - 1 récepteur radio - Organes de sécurité - Accessoires de montage |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Application | Sur portail battant |
| Angle maximum d'ouverture (en °) | 165 |
| Longueur (mm) | 340 |
| Tension de sortie (V) | 24 VCC |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Hauteur (mm) | 150 |
| Largeur (mm) | 160 |
| Puissance (W) | 40 |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Code article Trenois Decamps | FAA062 |
| Référence fabricant | 104251445 104251445 |
| Marque | Faac |

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

2 690,42€ HT