

► Quincaillerie pour l'extérieur / Portail et porte de garage / Motorisation de portail /


FAAC
AUTOMATISMES ET CENTRALES D'ACCÈS

Motorisation de portail cyclo integral C720 | FAA080

Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



**Rendement mécanique très élevé, dispositif anti-écrasement.
Auto apprentissage, fonctionnement manuel possible.**

GARANTIE
2
 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP 44
Garantie	2 ans
Tension d'alimentation (V)	230
Application	Sur portail coulissant
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 1 opérateur C720 24 V avec carte électronique incorporée - 1 récepteur 868 - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 lampe clignotante
Débrayable	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	55
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Longueur maximum du vantail (m)	15
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Pour usage domestique	Oui
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,300
Puissance (W)	170
Spécificité	Pignon 228 module 4.
Force de traction (N)	320
Tension du courant de commande	24



► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FAA080
Référence fabricant	105999144 105999144
Marque	Faac
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné