



GARANTIE
3
ANS
SANS CONDITIONS



Chanfreineuse KFH 17-15 R | FEI36302



Accouplement élastique à ressort : Amortissement dynamique de la force de rotation pour un travail plus sécurisant à l'amorce du fraisage et moins de vibrations. Gain de 30 à 80 % de performance de fraisage et réduction significative des vibrations grâce à la technologie "booster". Démarrage progressif, protection contre le redémarrage intempestif, surveillance de blocage et protection électronique contre les surcharges.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Garantie	3 ans sous conditions
Utilisation	Chanfreineuse universelle dotée de la technologie "booster" et de l'accouplement élastique pour la préparation d'arêtes au soudage.
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	7500
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	2300
Hauteur des chanfreins à 45° (en mm)	10,6
Longueur des chanfreins à 45° (en mm)	15
Angle des chanfreins (en °)	30, 37,5, 45, 60
Rayon (en mm)	2, 3, 4
Tension d'alimentation (V)	230
Type d'alimentation	Filaire
Valeur vibratoire (en m/s ²)	3,70
Livré(e) sans	Tête de fraisage, rouleau de guidage, plaquettes amovibles.
Poids (kg)	6,400
Puissance absorbée (W)	1700
Modèle	KFH 17-15 R
Spécificité	Plateau Ø137mm. Poignée gâchette ergonomique FEIN ErgoGrip : concept breveté pour une préhension sécurisante et un travail confortable.
Niveau sonore (dB)	90

Longueur du câble d'alimentation (m)	4
Format	Coffret de transport
Accessoire(s) inclus	6 vis de blocage, 1 pâte de cuivre, 1 clé Allen de 5 mm et 1 tournevis TX15.
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FEI36302
Référence fabricant	72381861000 72381861000
Marque	Fein
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné