

► Outillage électroportatif / Électroportatif / Perforateur, burineur et piqueur / Perforateur /

GARANTIE  
3  
ANS  
voir conditions

FESTOOL

## Perforateur BHC 18 Li | FES412

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Garantie                                          | 3 ans sous conditions              |
| Force de frappe (en J)                            | 1,8                                |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)    | 1100                               |
| Cadence de frappe maximum (en cp/min)             | 4895                               |
| Type de porte-outils pour outillage               | SDS +                              |
| Poids (en kg)                                     | 1,900                              |
| Capacité de la batterie (Ah)                      | 4                                  |
| Tension d'alimentation (en V)                     | 18                                 |
| Type de batterie                                  | Li-Ion                             |
| Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm) | 18                                 |
| Chargeur inclus                                   | Oui                                |
| Type d'alimentation                               | Sur batterie                       |
| Accessoire(s) inclus                              | 1 poignée et 1 butée de profondeur |
| Nombre de batterie(s) incluse(s)                  | 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion          |
| Format                                            | Coffret de transport               |
| Modèle                                            | BHC 18 Li Plus                     |
| Type de moteur                                    | Sans charbon                       |
| Fonction burinage                                 | Non                                |
| Diamètre optimal dans le béton (en mm)            | 10                                 |
| Valeur vibratoire (en m/s <sup>2</sup> )          | 14                                 |
| Led intégrée                                      | Oui                                |

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

|                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur (en mm)                                 | 88                                                                                        |
| Hauteur (en mm)                                 | 237                                                                                       |
| Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm) | 68                                                                                        |
| Longueur (en mm)                                | 280                                                                                       |
| Niveau sonore (en dB)                           | 99                                                                                        |
| Utilisation                                     | Idéal pour le perçage au marteau dans le béton, la pierre et la maçonnerie jusqu'à 10 mm. |
| Éligible au leasing                             | Oui                                                                                       |

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Code article Trenois Decamps | FES412           |
| Référence fabricant          | 577602<br>577602 |
| Marque                       | Festool          |
| Conditionnement              | Pièce            |
| Code douanier                | Non renseigné    |