

**FESTOOL****Perforateur KHC 18 SDS + | FES4121**

Un amortisseur de vibrations absorbe l'énergie de frappe et l'atténue avant qu'elle ne soit transmise aux mains. La combinaison avec une poignée ergonomique facilite encore davantage les opérations nécessitant beaucoup de force. Système électronique KickbackStop prévient le risque de torsion dangereuse du poignet en cas d'accrochage ou de blocage soudain du foret et renforce la sécurité d'utilisation. Peut être combiné à un système d'aspiration et commande à distance Bluetooth pour réduire le dégagement de poussière à chaque utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Chargeur inclus	Oui
Valeur vibratoire (en m/s²)	13
Led intégrée	Oui
Type de moteur	Sans charbon
Type d'alimentation	Sur batterie
Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)	26
Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)	30
Type de batterie	Li-Ion
Tension d'alimentation (en V)	18
Poids (en kg)	2,700
Accessoire(s) inclus	1 butée de profondeur, 1 mandrin de perçage C SDS KHC, 1 mandrin de serrage rapide KC 13 KHC et 1 poignée supplémentaire
Format	Coffret de transport
Nombre de batterie(s) incluse(s)	2 batteries 5,0 Ah Li-Ion
Fonction burinage	Oui
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Cadence de frappe minimum (en cp/min)	Non
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	4350
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	Non





50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) 980

Modèle	KHC 18 5,0 EBI-Plus
Force de frappe (en J)	2,6
Niveau sonore (en dB)	101
Garantie	3 ans sous conditions
Utilisation	Idéal pour le perçage au marteau dans le béton, la pierre et la maçonnerie jusqu'à 18 mm (Ø de 26 mm possible au maximum).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	FES4121
Référence fabricant	577448 577448
Marque	Festool
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné